

УССР

# фотоаппарат „КИЕВ-5“



КІЕВ — 1966



«КИЕВ-5» — малоформатный фотоаппарат высокого класса, предназначенный для разнообразных съемок высококвалифицированными фотолюбителями и профессионалами.

Затвор — щелевой, с шарнирными металлическими шторками (конструкция затвора полностью соответствует конструкции затвора фотоаппарата «Киев-4»).

Взвод затвора — курковый, блокированный с механизмом перемотки пленки и счетчиком кадров.

Светосильный видоискатель со светящейся кадрирующей рамкой совмещен с дальномером.

Наводка на резкость производится вращением кольца объектива. При этом параллакс

видоискателя автоматически устраняется перемещением в его окне кадрирующей рамки. Параллакс насадочных видоискателей устраняется автоматическим наклоном рамки для их крепления.

В счетчике кадров предусмотрено устройство для автоматической установки шкалы на «0».

Камера имеет фотоэкспонометр, кроме того, она снабжена рукояткой ускоренной обратной перемотки пленки, автоспуском и синхроконтактом для лампы-вспышки.

В фотоаппарате предусмотрена фиксация кнопки обратной перемотки.

Конструкция фотоаппарата позволяет использовать сменные объективы к фотоаппарату «Киев-4».

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина пленки, мм . . . . .	35
Формат кадра, мм . . . . .	24×36
Количество кадров на пленке . . . . .	36
Основной объектив . . . . .	«Юпитер 8-НБ»
Фокусное расстояние, мм . . . . .	50
Относительное отверстие . . . . .	1:2
Пределы фокусировки, м . . . . .	0,9—∞
Пределы определяемых выдержек, сек . . . . .	8— $1/1000$
Выдержки затвора, сек . . . . .	$1/2$ — $1/1000$ и «В»
Габаритные размеры, мм . . . . .	141×97×94
Вес аппарата без футляра, г . . . . .	950

Редактор В. С. Заколапский  
Художник В. Т. Артеменко  
Художественный редактор Б. Л. Люлько  
Технический редактор Л. П. Стельмах  
Корректор Л. Л. Штойко

БФ 30505. 19.VII 1966 г. Изд. № 739. Зак. 3074. Тираж 60 000.  
Одесская типография фабрика.

