



1967



## ФОТОАППАРАТ

# „КИЕВ-5“



«Киев-5» — малоформатный дальномерный фотоаппарат высокого класса, предназначенный для разнообразных съемок высококвалифицированными фотолюбителями и профессионалами.

Затвор — щелевой, с шарнирными металлическими шторками [конструкция затвора полностью соответствует конструкции затвора фотоаппарата «Киев-4»].

Взвод затвора — курковый, заблокированный с механизмом перемотки пленки и счетчиком кадров.

Светосильный видоискатель с увеличением  $1\times$  со светящейся кадрирующей рамкой совмещен с дальномером.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Наводка на резкость производится вращением кольца объектива. При этом параллакс видоискателя автоматически устраняется перемещением в его окне кадрирующей рамки. Параллакс насадочных видоискателей устраняется автоматическим наклоном рамки для их крепления.

В счетчике кадров предусмотрено устройство для автоматической установки шкалы на «0» при открывании задней крышки камеры.

Камера имеет встроенный фотоэкспозометр на селеновом фотоэлементе; кроме того, она снабжена рукояткой ускоренной обратной перемотки пленки, автоспуском с предварительным ходом 12 сек и синхроконтактом для лампы-вспышки.

В фотоаппарате предусмотрена фиксация кнопки обратной перемотки.

Конструкция фотоаппарата позволяет использовать сменные объективы к фотоаппарату «Киев-4».

#### Техническая характеристика

Ширина пленки, мм . . . . .	35
Формат кадра, мм . . . . .	24 × 36
Количество кадров на пленке . . . . .	36
Основной объектив . . . . .	«Юпитер 8-НБ»
Фокусное расстояние, мм . . . . .	50
Относительное отверстие . . . . .	1 : 2
Пределы фокусировки, м . . . . .	0,9—∞
База дальномера, мм . . . . .	60
Пределы определяемых выдержек, сек . . . . .	8—1/1000
Выдержки затвора, сек . . . . .	1/2—1/1000 и «В»
Габаритные размеры, мм . . . . .	141 × 97 × 94
Вес аппарата без футляра, Г . . . . .	950